

АКРИЛТЕК

Цены, указанные в данном прайс-листе являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от объема единовременного заказа, фасовки, цвета и резкой смены курса валюты. Для уточнения стоимости рекомендуем направлять запрос по электронной почте с указанием типа краски, объема и цвета. При заказе высоко насыщенного цвета просим предварительно уточнить цену. На большие объемы цены согласуются индивидуально.

Стоимость за 1 кг с НДС

Тип	Наименование товара	Белая	Светлые тона	Насыщенные тона	Назначение
Интерьерные краски	АКРИЛТЕК ВД-АК 5, КМ0 НГ (минимальная партия 300кг) КМ0	210	240	-	Потолок, стены в сухих помещениях и помещениях с нормальной влажностью. Укрывистая. Влагостойкая. Силикатная.
	АКРИЛТЕК ВД-АК 10 КМ1	110	140	160	Потолок, стены в помещениях с нормальной влажностью. Без запаха. Укрывистая. Влагостойкая.
	АКРИЛТЕК ВД-АК 20 КМ1	150	170	195	Потолок, стены в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Без запаха. Укрывистая. Влагостойкая. Моющаяся. Стойкая к влажной уборке.
	АКРИЛТЕК ВД-АК У 35 КМ1	310	320	340	Потолок, стены и прочие предметы внутреннего интерьера в помещениях с высокой влажностью. Антивандальная. Без запаха. Укрывистая. Водостойкая. Стойкая к частой влажной уборке. Термостойкая
Для пола	АКРИЛТЕК ВД-АК У 40 КМ1	340	340	350	Помещения с малой и средней пешеходной проходимостью (коридоры, МОПы, холлы), умеренной механической нагрузкой (складские, подсобные помещения, теплоцентры, лестницы) Без запаха. Укрывистая. Водостойкая. Износостойкая. Быстросохнущая
	АКРИЛТЕК ВД-АК У 80 КМ1	420	410	450	Помещения с повышенной пешеходной проходимостью (коридоры, МОПы, холлы), повышенной механической нагрузкой (складские, производственных, подсобные помещения, лестницы) Без запаха. Укрывистая. Водостойкая. Износостойкая Быстросохнущая
Для фасада	АКРИЛТЕК ВД-АК 20 фасад КМ1	180	190	220	Наружные стены и прочие поверхности и конструкции жилых домов и зданий. Стойкая к перепаду температур, выцветанию и агрессивному воздействию окр. среды. УФ-Стойкая. Влагостойкая. Паропроницаемая.
	АКРИЛТЕК ВД-АК У 35 фасадная КМ1	310	320	340	Мокнущие стены и цоколи, деревянные, кирпичные и прочие пористые поверхности. Бетонные ограждения, заборы, и другие поверхности, подвергающихся частому воздействию воды. Стойкая. Водостойкая. Паропроницаемая. .
Для металла	АКРИЛТЕК ВД-АК У 60 по металлу КМ1	380	395	410	Ранее окрашенные или загрунтованные металлические поверхности, а также поверхности с признаками коррозии (ржавчины). Высокая эластичность и адгезия. Без запаха. Быстросохнущая
	АКРИЛТЕК ВД-АК У 80 по оцинкованному металлу и конструкциям КМ1	420	425	450	Металлические поверхности из оцинкованного железа, вентиляционные каналы, кабельные лотки и прочие конструкции из мелкопористых металлов. Высокая эластичность и адгезия. Без запаха. Быстросохнущая
Грунтовка	АКРИЛТЕК ВД-АК 1 Укрепляющая	90	-	-	Подготовка поверхностей для финишного окрашивания бетонных, кирпичных, деревянных и оштукатуренных пористых оснований. Без запаха. Глубокого проникновения
	АКРИЛТЕК ВД-АК 1 Бетон-Люкс	110	-	-	Усиленная подготовка поверхностей для финишного окрашивания бетонных, кирпичных, деревянных и оштукатуренных оснований, отличающихся высокой пористостью. Без запаха. Глубокого проникновения

*Практический расход зависит от толщины слоя, методов и условий нанесения, шероховатости, пористости поверхности и желаемого результата.

** Окончательная стоимость зависит от конечного объема, цвета, доставки.